

# rohrlux®

Datenblatt  
Arbeitsleuchte Opus Mini LED  
Art.Nr. 4303020-00

<b>Bauart</b>	
Mehrwegleuchte	reparierbar
<b>Materialspezifikation</b>	
Frontglas	Polycarbonat – Makrolon (PC)
Unterteil	Thermoplastisches Elastomer ( TPE ) , Polypropylen PP
Reflektor	Polybutylenterephthalat (PBT) Beschichtet
Zuleitung	H07RN-F 3G1,5 5m mit Schutzkontaktstecker
<b>Angaben LED Einheit</b>	
	Lichtleistung 3803 Lumen (127 lm/W)
	Lichtausbeute 5942 Lux auf 0,5m
	Lichtfarbe weiss 4000K mit Abstrahlwinkel 120°
<b>Angaben LED Driver</b>	
	220 - 240 Volt AC / 50- 60Hz
	Systemleistung 30W
Energieklassifizierung	A+
<b>Umgebungstemperatur</b>	
Einsatztemperaturen	-20 ...+40
<b>Schutzart / Schutzklasse Schlagfestigkeit</b>	
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08 (bei ta 25°C)
<b>Sonstiges</b>	
Stecker	Schutzkontaktstecker
Steckdose	1X Schutzkontakt Steckdose
<b>Maße / Gewicht / VPE</b>	
Länge x Breite x Tiefe	410mm x 213mm x 145mm
Leuchtfläche	305mm x 185mm
Gewicht	2,5 Kg
Verpackungseinheit	4Stück / 80Stück
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Prüfzeichen / Zertifikate</b>	



Rohrlux GmbH Elektro - Geräte  
Mühlenweg 3  
D - 26789 Leer  
Tel. +49(0)491/9 78 83 - 0  
[www.rohrlux.com](http://www.rohrlux.com)