

# rohrlux®

**Datenblatt**  
**Maschinenleuchte LED Serie 32**  
**Art.Nr. 3202330-15**

<b>Bauart</b>	
Rohrleuchte	robuste Ausführung
	keine Punktstrahlung durch LED Optikprofil diffus
<b>Materialspezifikation</b>	
Schutzrohr	Cellulose Aceto Butyrat (CAB) Klar
2-teilige Verschraubung	Polybutylenterephthalat (PBT) natur
<b>Angaben LED Einheit</b>	
	LED-Einheit mit 44 LED (2ft) 2204 Lumen = 2824 Lux auf 0,5 m = Lichtausbeute 96 lm/W
	Lichtfarbe weiss 4000K
	Abstrahlwinkel 120°
mittlere Lebensdauer	40000 Stunden
<b>Angaben Driver</b>	
	220 - 240 Volt AC / 50- 60Hz
	Systemleistung 23W
<b>Lichtbandmontage</b>	
Voraussetzungen: Leitungslänge je Einheit 5m, Leitungsquerschnitt 1,5mm <sup>2</sup> , Eingangsspannung 230V	Max. Leistungsaufnahme pro Lichtband 500W (z.B. 21 X 23Watt weitere Anschlussvarianten auf Anfrage)
<b>Umgebungstemperatur</b>	
Einsatztemperaturen	-25 ...+40
<b>Schutzart / Schutzklasse Schlagfestigkeit</b>	
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 09
<b>Sonstiges</b>	
	Durchgangsverdrahtung mit Dichtverschluss Zwei Kunststoffhalterungen (andere Varianten auf Anfrage)
<b>Maße / Gewicht / VPE</b>	
Länge x Durchmesser	680mm x 68mm
Leuchtfläche	560mm
Gewicht	1,305Kg
Verpackungseinheit	1 Stück / 4 Stück
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Prüfzeichen / Zertifikate</b>	



IK09 EMV/EMF

