

rohrlux®

Datenblatt
Arbeitsleuchte Opus Maxi LED
Art.Nr. 4307520-00

| | |
|--|---|
| Bauart | |
| Mehrwegleuchte | reparierbar |
| Materialspezifikation | |
| Frontglas | Polycarbonat – Makrolon (PC) |
| Unterteil | Thermoplastisches Elastomer (TPE) , Polypropylen PP |
| Reflektor | Polybutylenterephthalat (PBT) Beschichtet |
| Zuleitung | H07RN-F 3G1,5 5m mit Schutzkontaktstecker |
| Angaben LED Einheit | |
| | Lichtleistung 7270Lumen (97lm/W) |
| | Lichtausbeute 9030 Lux auf 0,5m |
| | Lichtfarbe weiss 4000K mit Abstrahlwinkel 144° |
| Angaben LED Driver | |
| | 220 - 240 Volt AC / 50- 60Hz |
| | Systemleistung 75W |
| Umgebungstemperatur | |
| Einsatztemperaturen | -10 ...+35 |
| Schutzart / Schutzklasse Schlagfestigkeit | |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK08 (bei ta 25°C) |
| Sonstiges | |
| Stecker | Schutzkontaktstecker |
| Steckdose | 2 x Schutzkontakt Steckdose |
| Maße / Gewicht / VPE | |
| Länge x Breite x Tiefe | 505mm x 378mm x 165mm |
| Leuchtfläche | 410mm x 350mm |
| Gewicht | 4,066 Kg |
| Verpackungseinheit | 2Stück / 30Stück |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 94054039 |
| Prüfzeichen / Zertifikate | |

