

	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Druckdatum : 12.10.2015 Überarbeitet : 12.10.2015
	Feinhütte Halsbrücke GmbH	Röhrenlot Pb70Sn30 mit Flussmittel 1.1.2/ROM1

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

Angaben zum Produkt

Handelsname: Röhrenlot Pb70Sn30 (EN ISO 9453)
mit Flussmittel 1.1.2 /ROM1 (EN ISO 9454)

REACH Registrierung: Zinn 01-2119486474-28-XXXX ; Blei 01-2119513221-59-XXXX

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: Lot zum Weichlöten

Hersteller/Lieferant:
Feinhütte Halsbrücke GmbH Telefon: +49 (0) 3 731 / 29 51 – 00 Fax: ... – 05
Krummenhennersdorfer Str. 2 E-Mail: mail@feinhuette.de
DE – 09633 Halsbrücke Internet: www.feinhuette.de

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: u.tetzner@feinehuette.de

Notfallauskunft:
Giftnformation München Telefon +49(0) 89 19240 E-Mail: tox@Lrz.tum.de

2. Mögliche Gefahren

Zubereitung, nicht gefährlich im Sinne der GefStoffV. Gesundheitsschädlich durch Einatmen von Stäuben und Dämpfen oder durch Verschlucken.

Gefahrenbezeichnung

keine

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

keine

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung





Legierung aus Zinn und Blei;
enthält Flussmittel bis zu 3,5% (Naturharze, halogenhaltig aktiviert).

Inhaltsstoffe

Gehalt (in %)	Stoff	EINECS - Nr.	CAS - Nr.
25,5 – 30,5	Zinn	231-141-8	7440-31-5
Rest	Blei	231-100-4	7439-92-1
< 3,5	Kolophonium	232-475-7	8050-09-7

	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Druckdatum : 12.10.2015 Überarbeitet : 12.10.2015
	Röhrenlot Pb70Sn30 mit Flussmittel 1.1.2/ROM1	Version: 2 Seite: 2 von 7

Gefahrstoffkennzeichnungen der Inhaltsstoffe (VO (EG) Nr. 1272/2008)

Stoff	Symbole		H-Sätze	P-Sätze
Zinn	-		-	-
Blei	GHS07, GHS08	 	302, 332, 360Df, 373, 410	201, 273, 308 + 313
	GHS09			
Kolophonium	GHS07		317	261, 280, 302+352, 363, 333+313, 501

4. Erste Hilfe - Maßnahmen

Nach Hautkontakt:

Bei Verbrennungen sofort mehrere Minuten mit fließendem kaltem Wasser kühlen. Bei starken Verbrennungen Wunde steril abdecken. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:

Einige Minuten lang behutsam Auge bei geöffnetem Lidspalt mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Einatmen:

Beim Lötten sind die Arbeitsplätze hinreichend zu belüften bzw. abzusaugen. Berufsgenossenschaftliche, Arbeitssicherheits- und Hygienevorschriften sind zu beachten. Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt:

Keine

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Wassersprühstrahl, trockener Sand

Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl, Schaum

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Stoff selbst brennt nicht. Am Brandherd können durch Wärmeeinwirkung auf bleihaltige Legierungen gesundheitsschädliche Dämpfe und Rauche entstehen. Eine Geruchswarnung fehlt. Bei Brand sind gefahrbestimmende Rauchgase Bleidämpfe und Bleioxid.

	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Druckdatum : 12.10.2015 Überarbeitet : 12.10.2015
Feinhütte Halsbrücke GmbH	Röhrenlot Pb70Sn30 mit Flussmittel 1.1.2/ROM1	Version: 2 Seite: 3 von 7

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Vorsicht! Blei bildet Bleioxide als Brandgase. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Schutzanzug tragen.

Zusätzliche Hinweise

Eindringen des Löschwassers in Oberflächengewässer, Grundwasser und Erdreich vermeiden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

In geschlossenen Räumen für Frischluft sorgen. Staubbildung vermeiden. Gas/Rauch/Dampf nicht einatmen. Alle unbeteiligten Personen nach Luv(gegen den Wind) entfernen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Mechanisch aufnehmen (möglichst trocken). In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. Das aufgenommene Material gemäß Kapitel „Entsorgung“ behandeln.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Rauchgase nicht einatmen. Die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Hygienevorschriften sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Das Produkt ist nicht brennbar.

Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonderen Anforderungen.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit:

- Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln,
- verdichteten, verflüssigten oder unter Druck gelösten Gasen,
- selbstentzündlichen Stoffen,
- Stoffen, die mit Wasser entzündliche Gase entwickeln,
- brennbaren Materialien und brandfördernden Stoffen
- entzündbaren festen Stoffen

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Bestimmte Verwendungen

Lot zum Weichlöten

VCI-Lagerklasse

13 - Nicht brandgefährliche Feststoffe in nicht brandgefährlicher Verpackung.

	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Druckdatum : 12.10.2015 Überarbeitet : 12.10.2015
	Feinhütte Halsbrücke GmbH	Röhrenlot Pb70Sn30 mit Flussmittel 1.1.2/ROM1

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte

TRGS 905

Blei-Metall (bioverfügbar): Fruchtschädigend (entwicklungsschädigend) Kategorie 1
Fortpflanzungsgefährdend (RF) Kategorie 3

Sonstige Angaben zu den Grenzwerten

Die Richtlinie 98/24/EG nennt als Grenzwert für anorganisches Blei und seine Verbindungen: 0,15 mg/m³ in der Atemluft, bezogen auf 8 h.

Für Deutschland

In der TRGS 900 wird für anorganische Zinn(IV)-Verbindungen ein Arbeitsplatzgrenzwert in der einatembaren Fraktion von 2 mg/m³ festgelegt.

In der aktuellen TRGS 900 (Aktualisierung März 2011) ist für Blei und seine anorganischen Verbindungen kein Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt. Die Anwendung des ehemaligen Grenzwertes für Blei von 0,1 mg/m³ aus der TRGS 900 aus dem Jahr 2000 ist sinnvoll.

Angaben zu den biologischen Grenzwerten

TRGS 903

Nach TRGS 903 gelten folgende biologische Grenzwerte (BGW):
Bleikonzentration im Vollblut: 300 µg/l Blut (Frauen bis 45 Jahre)
400 µg/l (für andere als vorerwähnt)

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Staub, Rauch, Nebel nicht einatmen; bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen; vor Pausen Hände waschen. Bei Beendigung der Arbeit empfiehlt sich eine gründliche Ganzkörperreinigung.

Persönliche Schutzausrüstung

Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßen Betrieb.

Atemschutz

Beim Lötén für gute Lüftung sorgen. Dies ist durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreichbar. Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

Handschutz/Augenschutz/Körperschutz

Schutzhandschuhe (empfohlen, z.B. aus Leder), Dichtschließende Schutzbrille (DIN EN 166), geeignete Schutzkleidung tragen, gegebenenfalls Atemschutz tragen (Tragezeitbegrenzungen beachten!)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Von Nahrungs- und Futtermitteln getrennt halten. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen. Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Umweltschutzmaßnahmen

Siehe Abschnitt 6 und 7. Keine darüber hinausgehenden Maßnahmen bekannt.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

	<u>Lot</u>	<u>Flussmittel</u>
Form:	fest	fest
Farbe:	silbrig	gelblich bis bernsteinfarben
Geruch:	geruchlos	gering

	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Druckdatum : 12.10.2015 Überarbeitet : 12.10.2015
	Feinhütte Halsbrücke GmbH	Röhrenlot Pb70Sn30 mit Flussmittel 1.1.2/ROM1

Sicherheitsrelevante Daten

Erweichungspunkt:		75 – 85 °C
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	183-255°C	
Siedepunkt/Siedebereich:	n.a.	n.a.
Flammpunkt:	n.b.	n.b.
Zündtemperatur:	n.a.	n.a.
Zersetzungstemperatur:	n.b.	n.b.
Selbstzündlichkeit:	nein	nein
Explosionsgefahr:	nein	nein
Löslichkeit in Wasser:	unlöslich	unlöslich

n.a. = nicht anwendbar n.b. = nicht bestimmbar

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Siehe Abschnitt 7. Weitere Angaben nicht vorhanden. Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Zu vermeidende Stoffe

Mit Salpetersäure Bildung von nitrosen, gefährlichen Gasen. Heftige Reaktion mit Oxidationsmitteln.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Reagiert mit Luft und Wasser und bildet Bleiionen. Blei ist unbeständig gegen Laugen und Kalkmörtel.

11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizität (bezogen auf Blei)

Art	Wert in mg/kg	Verabreichungsform	Spezies
LD _{Lo}	160	oral	Taube
LD _{Lo}	1000	ip	Ratte

Humantoxikologische Daten (bezogen auf Blei)

Art	Wert	Verabreichungsform	Endpunkt der tox. Wirkung
TD _{Lo}	450 mg/kg	oral	Nervenschäden
TC _{Lo}	0,01 mg/l	inhalativ	Darbeschwerden

Primäre Reizwirkungen

Keine Reizwirkung nach dem Einatmen, an Haut oder Augen bekannt.

Sensibilisierung

keine sensibilisierende Wirkung bekannt

Wirkungen nach wiederholter oder länger andauernder Exposition (Subakute bis chronische Toxizität)

Kanzerogenität:	carzinogene Wirkung im Tierversuch bekannt
Mutagenität:	mutagene Wirkung im Tierversuch bekannt
Reproduktionstoxizität:	reproduktionstoxische Wirkung im Tierversuch bekannt

Bei oraler oder inhalativer Aufnahme kann der Anteil an Blei, der im Magen-Darmtrakt mobilisiert und im Darm verfügbar ist, im Organismus resorbiert werden. Bei langfristiger erhöhter Aufnahme von Bleiverbindungen kann es u.a. zu Störungen der Biosynthese des Hämoglobins und zu irreversiblen Nervenschäden kommen.

Zusätzliche toxikologische Hinweise

Keine

	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Druckdatum : 12.10.2015 Überarbeitet : 12.10.2015
	Feinhütte Halsbrücke GmbH	Röhrenlot Pb70Sn30 mit Flussmittel 1.1.2/ROM1

12. Umweltspezifische Angaben

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Blei und Bleiverbindungen sind biologisch nicht abbaubar.

Mobilität und Bioakkumulationspotential

Die Mobilität von Blei-Ionen ist durch die Neigung zur Bildung schwer löslicher Verbindungen relativ gering.

Ökotoxische Wirkungen

Trinkwassergefährdung durch Bildung wasserlöslicher Bleisalze. Bleisalze WGK: 3

Weitere Hinweise

Keine

13. Hinweise zur Entsorgung

Stoff / Zubereitung

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, Abfälle zur Verwertung an den Hersteller zurück. Genauen Abfallschlüssel gemäß EAK- Katalog mit dem Fachentsorger abklären.

Verunreinigte Verpackung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Leergebinde mit schädlichen Restanhaftungen sind als Sonderabfall zu behandeln und entsprechend zu entsorgen. Immer Rücksprache mit dem Fachentsorger nehmen.

Vorschlag zur Kennzeichnung: Abfallschlüsselnummer 15 01 10* (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind).

Gereinigte Verpackung

Nicht kontaminierte und gereinigte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend / Inland)

ADR/RID-GGVS/E Klasse: keine

Seeschifftransport IMDG/GGV See

IMDG/GGV See – Klasse: keine

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

ICAO/IATA-Klasse: keine

Transport/weitere Angaben:

kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

15. Angaben zu Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

H-Sätze (VO (EG) Nr. 1272/2008 – GHS-Verordnung)

- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit **beeinträchtigen**.
- H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Druckdatum : 12.10.2015 Überarbeitet : 12.10.2015
Feinhütte Halsbrücke GmbH	Röhrenlot Pb70Sn30 mit Flussmittel 1.1.2/ROM1	Version: 2 Seite: 7 von 7

EUH-Sätze: keine

P-Sätze (VO (EG) Nr. 1272/2008 – GHS-Verordnung)

- P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
- P302+352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen
- P308+313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen
- P501 Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Zusätzliche Angaben

Von Chemikalien gehen grundsätzlich besondere Gefahren aus. Sie sind daher nur von **entsprechend geschultem Personal mit der nötigen Sorgfalt zu handhaben.**

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) entfällt

Klassifizierung nach Vbf entfällt

Wassergefährdungsklasse
Produkt ist nicht wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Quellen: www.baua.de
www.arbeitssicherheit.de
www.bgchemie.de
www.chemieonline.de

Änderungen gegenüber der letzten Fassung

Anpassung an die EU - Verordnung (EG) 1272 / 2008

Datenblatt ausstellender Bereich

Qualitätswesen: Herr Ullrich Tetzner, Telefon, +49 (0) 3 731 / 29 51 11

Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt geben den derzeitigen Kenntnisstand über unser Produkt wieder. Das Sicherheitsdatenblatt dient der Produktbeschreibung im Hinblick auf die Sicherheits-erfordernisse. Die Angaben sind jedoch keine Zusicherungen von Eigenschaften unseres Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften und erfolgen unverbindlich.
