


Technisches Datenblatt**Löschdecke Baumwollgewebe Art. DL603**

Artikel:	Löschdecke Baumwollgewebe, 2000x1600 mm Art. DL603
-----------------	---

Allg. Angaben zum Gewebe (Löschdecke):	
Fasertyp	100% Baumwolle
Flächengewicht	540 g/m ² (+/- 5%)
Farbe	natur
Bindung	Doppelpilot
Brennverhalten	Im vorliegenden Neuzustand, Prüfung mit Laborbunsenbrenner (ca. 1000°C), >60 Sekunden, keine Entflammung, nur typische Verkohlung
Ausrüstung	Schwerentflammbar, nicht waschbeständig, beidseitig geraut
Waschverhalten	Nicht waschbar
Chem. Reinigung	Mit 100% Perchloräthylene möglich (max. 5 Behandlungen) hinsichtlich des Brennverhaltens sind entspr. Vorversuche erforderlich
Pflegekennzeichnung	 Siehe Zusatz Spalte chem. Reinigung

Physikalische Kennwerte:	
Flächengewicht	DIN EN 12127 540* g/m ²
Zugfestigkeit Kette	DIN EN ISO 13934-1 110* da N/5 cm
Zugfestigkeit Schuß	DIN EN ISO 13934-1 145* da N/5 cm
	* = Modalwert (Typischer Wert)

Allg. Angaben zum Gewebe (Griffaschen):	
Fasertyp	E-Glas
Faserfeinheit	6 - 15µ
Beschichtung	einseitig Alufix
temperaturbelastbar bis	450°C
Anwendungsgrenztemperatur kurzzeitig	550°C
Beschichtung	organischer Binder
Farbe Trägergewebe	weiß
Farbe Beschichtung	grau
Bindung	Atlas
Zulassungen:	
EG-Baumusterprüfbesch.	118.112 Modul B - See-BG
USCG Modul B	164.112/EC0736/118.112
TÜV Nord	Prüf - Nr. SN 04/4044.1
Physikalische Kennwerte:	
Flächengewicht	DIN EN 12127 400* g/m ²
Dicke	DIN EN ISO 5084 0,5* mm
Fadenzahl Kette	DIN EN 1049-2 160* Fd/10 cm
Fadenzahl Schuß	DIN EN 1049-2 155* Fd/10 cm
Beschichtungsauflage ges.	DIN EN 12127 35* g/m ²
Glühverlust	DIN ISO 1887 4,5* % (800°C/1Std)
	*= Modalwert (Typischer Wert)

Bei der Vielseitigkeit der Betriebsbedingungen sowie der Verfahrenstechnik können die Angaben in diesem Datenblatt nur als unverbindliche Richtlinien gelten

Stand 06/20