

**Technische Daten Lumeno 8613GR/8615GR:**
**Eigenschaften:**

- Lampengehäuse aus hochwertigem, robusten Kunststoff
- Betrieb mit ungefährlicher Kleinspannung, separates GS-geprüftes Netzteil
- Griffiger, formschöner Weichplastikring als Stoßschutz
- Durch außenliegenden Lampenschalter auch als Leseleuchte verwendbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Helligkeit in 2 Stufen schaltbar
- Hochwertige ovale Linse mit geringerer Verzerrung
- Verdeckte, leicht bewegliche Armmechanik ohne Klemmgefahr
- Großer Arbeitsradius
- klappbarer Schutzdeckel
- austauschbare Linse (110x150 mm)


**Technik:**

- Leuchtmittel
- Stromverbrauch (Stufe 1-2) 5,1, 9,2W, gewichtet max 10 kWh/1000h
- Standby - Stromverbrauch 0,3 Watt
- Lebensdauer der LEDs bis zu 25000 Stunden
- Lichtstrom 400 (Stufe 1) - 820LM (Stufe 2)
- Farbtemperatur 6500 K
- CRI >83

**Maße und Gewichte:**

- Linsenabmessungen 110x150mm
- Länge Leuchtgehäuse 245mm
- Breite Lampengehäuse (D) 195mm
- Höhe Lampengehäuse (E) 63mm
- Obere Armlänge (A) ca. 500mm
- Untere Armlänge (B) ca. 470mm
- Abstand unteres Gelenk zur Linsenmitte ca. 1075mm
- Dorndurchmesser für Klemme oder Stativ 12,7mm, Länge ca. 48mm
- Maximale Tischplattenstärke ca. 65mm
- Gewicht: 2,18Kg (8613), 2,45(8615)
- Länge Anschlusskabel ca. 165cm

**Lieferumfang:**

- Lupenleuchte inklusive Steckernetzteil
- Tischklemme
- Anleitung (D)

**Lieferbare Ausführungen:**

- 8613GR, 8615GR 3, oder 5 dpt
- Gehäusefarbe: Weiß ähnlich RAL 9010
- Farbe Schutzkante Grau (GR) ähnlich RAL 7001

**Zubehör:**

- Im Design abgestimmtes Rollstativ 6159 GR (Grau)
- schwerer Tischfuß 6180
- Wand/Tischhalter 6179

**Verpackung/EAN:**

- Größe Einzelverpackung 720x270x89mm
- Gewicht Einzelverpackung 8613: 3,03Kg, 8615: 3,25Kg
- Verpackungseinheit (VE) 4
- Größe Umkarton VE 735x375x285mm
- Gewicht VE Umverpackung: 8613: 13Kg, 8615: 14Kg
- Zulassungen, Zertifikate CE, ROHS, GS (Netzteil)